

Die Laminiermaschinen der Image 60 Serie sind ideal für das Aufziehen und Laminieren von bis zu 62" (1575mm) breiten Tintenstrahl- und fotografischen Drucken.

Die Image 60S verfügt über eine beheizte Walze und eignet sich besonders für größere Fertigungsmengen, bei denen es vor allem auf die Bedienung, die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Produktivität ankommt und der Anwender seine Druckveredelungsmöglichkeiten von 60" breiten Drucken erweitern möchte.

Die Image 60C für die Verarbeitung von Drucken im Kaltverfahren eignet sich besonders für Neuanwender, bei denen geringe Maschinenkosten und die Verwendung von druckaktivierbaren Materialien eine wichtige Rolle spielen.

Ideal für die Bildveredelung von Pop-Up-Displays mit der Image 60C sind die exklusiven Folien SEAL Print Shield Deep Crystal und PS Stoplight. Für die Erstellung einer Vielzahl von hochwertigen Displays für den Innenbereich mit der Image 60S eignen sich besonders die populären Jet Guard Folien.



Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale der Image 60 Serie

- | | |
|----------------------------|--|
| Einfache Verwendung | <ul style="list-style-type: none"> • Manuelle Einstellung des Walzendrucks und der Materialstärke mit Hilfe eines Handrades • Einzigartiger ausschwenkbarer Auto-grip-Rollenhalter für einfache Beladung und Positionierung der Materialien • Kann auf Wunsch für die Rollenverarbeitung ausgelegt werden • Schwenkbarer Anlegetisch für eine einfache Materialzufuhr • Beheizte obere Walze für Heißlaminierverfahren (nur Image 60S) • Einfache Folienspannungseinstellung an den Abwickelachsen |
| Optimale Leistung | <ul style="list-style-type: none"> • Manuelle Einstellung der Temperatur der oberen Walze bis 135°C (nur Image 60S) • Niedrighaftende, silikonbeschichtete Walzen für eine zuverlässige Produktion und einfache Reinigung • Handrad für die genaue Einstellung des Walzendrucks • Anwendungstabelle für die empfohlenen, optimalen Maschineneinstellungen |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • Fußsteuerung für handfreien Betrieb • Umfangreiches Sicherheitssystem mit Not-Aus-Schaltern und optischer Selbsttest-Sicherheitseinrichtung • CE-zertifiziert |
| Sonstige Merkmale | <ul style="list-style-type: none"> • Solide Konstruktion mit Laufrolle und Ausgleichsfüßen • Leiser mechanischer Betrieb |



Berührungsfeld-Steuerpult für eine unabhängige Begelung der Einstellungen.



Einstellung des Walzendrucks und der Materialstärke mit Hilfe eines Handrades



Ausschwenkbarer Rollenhalter mit einfacher Folienspannungseinstellung an der Abwickelachse

Technische Daten Image 60 Serie

	Image 60C	Image 60S
Max. Verarbeitungsbreite	62" (1575mm)	62" (1575mm) – heiß/kalt
Max. Geschwindigkeit	4.6 m/min (15 ft/min)	4.6m/min (15ft/min)
Max. Einlaufhöhe	1 1/8" (30mm)	1 1/8" (30mm)
Max. Materialstärke	1" (25mm)	1" (25mm)
Max. Walzentemperatur		135°C (275°F) Nur obere Walze
Abmessungen	Breite: 85" (2160mm)	85" (2160mm)
Tiefe:	27" (680mm) einschl. Tisch	27" (680mm) einschl. Tisch
Höhe:	56" (1410mm)	56" (1410mm)
Nettogewicht	430kg (950lbs)	430kg (950lbs)
Versandgewicht	480kg (1060lbs)	480kg (1060lbs)
Stromversorgung	1/N/PE 200-250V 50/60Hz	3/N/PE 200-250V 50/60Hz
	1A	16A
Max. Stromverbrauch	250 Watt	4000 Watt

HINWEIS: Die Maschine kann für ein- oder dreiphasigen Betrieb ausgelegt werden



Hunt Corporation
1 Commerce Square
2005 Market Street
Philadelphia, PA
19103-7085
Tel: 215-656-0300
Fax: 215-656-3700

Hunt Corporation
PO Box 5819
2020 W. Front St.
Statesville, N.C. 28677
Tel: 1-800-873-4868
Fax: 1-704-872-1766

Hunt Graphics
Europe Limited
6 Scimitar Park,
Courtauld Road
Basildon, Essex SS13 1ND
United Kingdom
Tel: + 44 1268 530 331
Fax: + 44 1268 729 442

Hunt Graphics
Europe BV
Kanaaldijk O.Z. 3
P.O. Box 29,
8100 AA Raalte
The Netherlands
Tel: + 31 572 345 500
Fax: + 31 572 345 501

Hunt Graphics
Pacific Limited
Unit A, 13th Floor, Block 1
Leader Industrial Centre
Tsuen Wan,
New Territories,
Hong Kong
Tel: + 852 2407 3738
Fax: + 852 2408 0973

Hunt Canada
690 Gana Court
Mississauga, Ontario
Canada, L5S 1P2
Tel: + 905 564 7717
Fax: + 905 564 7079

Contact your local distributor:

